

支持多种接口的复制机

Demi XG3030

证据取证功能，支持SAS/FC主机
支持多种接口的超高速硬盘复制机

- 支持 SAS/SATA/ATA/SCSI/FC ¹多种接口
- 高速的数据传输机能（1GB约7秒）²
- 生成HASH值以及获取DD镜像文件
- 可通过网络接口对硬盘进行复制

1：ATA/SCSI/FC 接口需要从选择商品中购买
2：根据连接硬盘的性能，会有所不同。





支持多种接口的硬盘复制机

● 搭载SAS标准接口

搭载 SAS/SATA 标准接口（支持SATA ）
并且可以通过各种接口转换适配器（别卖） 可以支持 ATA/SCSI/FC 硬盘

● 高速的数据传输机能

1GB约7秒 3的高速数据传输。本产品以硬盘本身所具备的最高速度进行数据处理
3根据连接硬盘性能的不同，会有所不同。

● 搭载标准的数据取证功能

生成HASH值（MD5、SHA1、SHA256）以及获得DD镜像文件

● 搭载网络接口

通过使用应用软件（别卖），可以在不取出硬盘的情况下，通过网络接口对电脑 4硬盘的数据进行复制
4支持 Windows（98、Me、NT、XP、vista、7）系统

● 具有各种世界公认标准的数据完全删除功能

支持 NSA（美国国家安全保障局）的推荐方式，以及DoD（美国国防省）规定的处理方式
通过使用终端软件（别卖），可自动生成删除报告书。

● 简易诊断功能

SEEK（查找）/VERIFY（验证）/READ（读取）/WRITE（写入）/READ COMPARE（读出比较）/S. M. A. R. T状态检查

▶▶▶ 使用实例（在以下的部门及场合下均可使用）

- 执法部门 为取证的数据进行保全和解析提供技术支持
- 解决方案部门 可以在现场对SAS主机删除作业
- 情报系统部门 可以制作主机和客户端电脑的硬盘数据

规格

項目	设备参数
产品名称	Demi XG3030
型号	Y-2041
外形尺寸	W350 × D226 × H70 (mm)
重量	约 2.2 kg (本体重量)
输入电源	AC 85V ~ 264V 50/60Hz
消费电流	2.5A (MAX)
使用温湿度条件	10 ~ 35 30% ~ 80% (在没有结露的情况下)
可连接硬盘台数	复制 2台 (1:2) 删除 3台 诊断 3台
接口	硬盘接口：SAS / SATA2 电脑接口：LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)
传送速度	7秒 / 1GByte 根据连接硬盘的性能，会有所不同。
主要功能	全领域复制 & 全领域比较 实际使用领域复制 (FAT, NTFS) 任意调整范围 (ATA/SATA 支持) 交叉复制 ATA SATA 硬盘数据删除 硬盘简易诊断
附属品	AC电源电缆线 (AC2P 3P配备转换插头) Y-7190 × 1 SAS/SATA接口/DC连接线(XG用) Y-7072 × 3 使用说明书 (CD) × 1 简易参考书 × 1
客户选购	SATA接口连接线 Y-7060 硬盘用 DC连接线 Y-7111 SATA ATA转换适配器 Y-6393A 设备包Y-9106 终端软件 Y-9028 SCSI 端口 (XG专用) I/F连接线 × 2 Y-6901 Narrow 8bit 转换适配器 Y-6100 SCA转换适配器Y-6092 FC端口 (XG用) I/F连接线 × 2 Y-6921

开发·制造商



唯益信鸿宇科技（北京）有限公司



〒100086 北京市海淀区中关村南大街2号
数码大厦 A座1008-1