

SATA6.0Gb/s対応

HDD性能検査 / 消去システム

Deca YG1040

デカ・ワイジー1040

SATA 6.0Gb/s対応 高速 HDD検査/消去システム
HDD不具合原因の調査、データ消去に最適

■ SATA (6.0Gb/s) / Ultra320 SCSI /

SAS / ATA / USB3.0^{※1} インタフェース対応

■ 検査項目の登録・編集機能

■ 高速データ転送 (36GB/分)^{※2}

■ 消去機能

※1 SCSI/SAS/ATA/USB3.0はオプションとなります。

※2 理論値。接続するストレージの性能により異なります。



Deca YG1040 デカ・ワイジー1040



H S
D A
D T
性 A
能 6
検 0
査 G
・ b
消 /
去 s
シ 対
ス ス
テ ム 応

● SATA6.0Gb/sインターフェース対応

SATA6.0Gb/sに対応 最大144PB (SATA)、2.2TB (SCSI)のHDDに対応

● 高速データ転送

36GB/分*の高速データ転送を実現
※理論値。接続するストレージの性能により異なります。

● 検査内容(動作モード)の登録・編集

テキスト形式のスクリプトファイルにより動作モードの登録・編集が可能
様々な種類の検査を実行することにより、より精度の高い検査が実施可能

● 消去機能

指定値上書き消去、DoD(米国防総省)準拠消去方式に対応

● 各ポートの単独動作機能

各ポートに接続したHDDを個別に実行・終了および取り外しが可能

● 多チャンネル対応

1台のホストPCに4台の装置を接続することにより、
同時に16台のHDDを検査することが可能

▶▶▶ 用途例(こんな部門で、こんな場合に)

- ・リペア部門 … フィールドで不具合の発生したHDDの検査に
- ・情報システム部門 … リースアップシステムのデータ消去に
- ・ソリューションサービス部門 … データセンターでのHDD検査、
データ消去サービス作業に
- ・開発部門 … ストレージの選定に

<動作画面>



仕様

項目	仕様
製品名	Deca YG1040(デカ・ワイジー1040)
型番	Y-2061
外形寸法	W500 × D290 × H125 (mm)
重量	約 7 kg (本体のみ)
電源	AC 100V ~ 240V 50/60Hz
消費電流	3.0A (AC100V)
環境温度	温度 10℃ ~ 35℃ 湿度 20% ~ 80% (但し結露しないこと)
HDD接続台数	4台(最大16台 1ユニット4台 × 4ユニット) 但し、SCSIの場合は、1ユニット2台
対応HDD最大容量	SATA : 144PB SCSI : 2.2TB
インターフェース	ホスト LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) HDD SATA 6.0Gb/s / Ultra320 SCSI / SAS / ATA / USB3.0 (SATA以外は別売オプションが必要)
ホストPC動作環境	OS : Windows7、Vista、XP LANポート(1ポート以上) 装備
主要機能	●指定値上書きデータ消去 ●DoDデータ消去 ●SMARTステータス ●ランダムシーク ●リード/ライト
付属品	●AC電源ケーブル Y-7191 ●SATAインターフェースケーブル Y-7051 ●LANケーブル ●セットアップ CD ●スクリプトマニュアル ●取扱説明書 (CD)
オプション	●SATA-ATA変換 Y-6393A、Y-7060

■補修用性能部品の最低保有期間について

本製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な保守部品)の最低保有期間は、製品製造終了後5ヶ年です。
原則として、保有期間の終了をもちまして、保守対応は終了とさせていただきます。

■輸出に関する注意事項

本製品の輸出(個人による携行を含む)については、法に基づいて許可が必要となる場合があります。必要な許可を取得せずに輸出すると同法により罰せられます。
輸出に際しての許可の要否については、弊社までお問い合わせください。

■操作に関する注意事項

本製品による、パスワードの解除、データの読み出し、書き込み、消去などの操作については法に基づいて許可が必要となる場合があります。
必要な許可を取得せずに操作すると同法により罰せられます。

開発・製造元

YEC 株式会社ワイ・イー・シー

〒194-0004 東京都町田市鶴間543-9

TEL:042-796-8511 FAX:042-796-2367

URL: <http://www.kk-yec.co.jp>