

データ漏洩防止 電子シュレッダー

# Demi PG520

デミ・ページー520

消去機能・容量設定機能搭載

超小型・低価格 SATA 3Gb/s対応 高速デュプリケータ

- SATAⅡ対応高速データ転送(8.5GB/分)※
- クリップ(容量設定)機能搭載
- 本体重量約650g、A5サイズの超小型設計
- NSA推奨、DoD準拠した消去機能搭載
- 使用領域の解析・コピー機能搭載

※接続するデバイスの性能により異なります。



# Demi PG520 デミ・ページー520



データ漏洩防止ツール  
電子シミュレーター

## ● 高速データ転送

SATAII (3Gb/s)に対応した高速コピー・消去。8.5GB/分※の高速データ転送  
※接続するデバイスの性能により異なります。

## ● クリップ(容量設定)機能搭載

ターゲットに接続したHDDをマスタHDDと同一容量にします。もちろん解除も可能

## ● 超小型・軽量

本体重量はわずかに650g、A5サイズに多彩な機能を凝縮。優れた携帯性を実現

## ● 消去機能・簡易診断機能搭載

消去機能: 1回上書き、NSA推奨方式(3回上書き)、DoD準拠方式(3回上書き+照合)  
簡易診断: SMART自己診断機能

## ● 使用領域の解析・コピー機能搭載

使用領域を解析し、使用領域のみのコピー&コンペアが可能  
MBR、GPTパーティションテーブル、  
FAT、FAT32、NTFS、EXT2、EXT3ファイルシステムに対応

## ▶▶▶ 用途例(こんな部門で、こんな場合に)

- ・データセンタ・・・PCリサイクル・リース返却時のデータ消去に
- ・サービス部門・・・オンサイトでのデータ消去サービス作業時に
- ・情報システム部門・・・クライアントPCのマスタHDD作成に
- ・フィールドサポート部門・・・PC不具合時の現地でのバックアップ作業に

### 仕様

項目	仕様	
製品名	<b>Demi PG520(デミ・ページー520)</b>	
型番	Y-2090	
外形寸法	W175 × D171 × H31 (mm)	
重量	約 650 g (本体)	
入力電源	AC 100V ~ 240V 50/60Hz	
消費電流	0.5A	
使用温湿度条件	10℃ ~ 35℃ 20% ~ 80% (但し結露しないこと)	
ターゲット接続台数	コピー時	1台 (1:1)
	消去時	2台
	診断時	2台
インタフェース	HDD	SATA 3Gb/s
	F/W改版用	USB.2.0
転送速度	8.5GB/分 但し、接続するデバイスの性能により異なります。	
主要機能	●全領域コピー&コンペア ●実使用領域コピー&コンペア (MBR/GPT、FAT/FAT32/NTFS/EXT2/EXT3) ●HPA AUTOクリップ ●データ消去 (1回、NSA、DoD) ●簡易診断 (SMART自己診断)	
付属品	●AC電源ケーブル/アダプタ×1本 ●SATAインタフェースケーブル×2本 ●取扱説明書 (CD) ×1枚	
オプション	●SATA⇄ATA変換 (ケーブル、アダプタ)	

#### ■補修用性能部品の最低保有期間について

本製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な保守部品)の最低保有期間は、製品製造終了後5ヶ年です。原則として、保有期間の終了をもちまして、保守対応は終了とさせていただきます。

#### ■輸出に関する注意事項

本製品の輸出(個人による携行を含む)については、法に基づいて許可が必要となる場合があります。必要な許可を取得せず輸出すると同法により罰せられます。輸出に際しての許可の要否については、弊社までお問い合わせください。

#### ■操作に関する注意事項

本製品による、パスワードの解除、データの読み出し、書き込み、消去などの操作については法に基づいて許可が必要となる場合があります。必要な許可を取得せず操作すると同法により罰せられます。

開発・製造元

**YEC 株式会社ワイ・イー・シー**

〒194-0004 東京都町田市鶴間543-9

TEL:042-796-8511 FAX:042-796-2367

URL: <http://www.kk-yec.co.jp>