

マルチインタフェース対応デュプリケータ

Demi XG3020 デミ・エックスジー3020

USBポートを標準搭載 現場作業に最適な
SAS/FCサーバ機に対応する超高速デュプリケータ

- SAS/SATA/ATA/SCSI/FC※¹ マルチインタフェース対応
- 高速データ転送 (8GB/分) ※²
- USBメモリへの実行ログ保存機能
- NSA推奨、DoD準拠方式消去に対応
- 本体重量 約2.2kg

※1:ATA/SCSI/FCは別売オプションが必要です。

※2:接続するストレージの性能により異なります。



Demi XG3020 デミ・エックスジー3020



マルチインタフェース対応
デュプリケータ

● SASインタフェース標準搭載

SAS/SATAインタフェースを標準で搭載(SATAII対応)。さらに別売オプションにより、ATA/SCSI/FC-HDDに対応

● 高速データ転送

8GB/分*の高速データ転送を実現。PCの性能に依存せず、HDD本体の速度で処理が可能
※接続するストレージの性能により異なります。

● USBメモリへの実行ログ保存機能

本体に接続したUSBメモリに、その場で消去実行ログを保存することが可能
保存したログをもとに、消去証明書の作成が可能*
※消去証明書の作成には、ターミナルソフト(別売)が必要です。

● 各種規格に準拠した消去機能

NSA(米国家安全保障局)推奨方式、DoD(米国防総省)準拠方式に対応

● 簡易診断機能

シーク/ベリファイ/リード/ライト/リードコンペア/S.M.A.R.Tチェック

● クロスコピー対応

異なるインタフェース間でのコピーが可能

▶▶▶ 用途例(こんな部門で、こんな場合に)

- ・フィールドサポート部門…PC不具合時の保守対応を現地で行う際のコピー作業に
- ・ソリューションサービス部門…SAS/FCサーバ機のオンサイトデータ消去サービス作業に
- ・情報システム部門…サーバ、クライアントPCのマスターHDD作成に

仕様

項目	仕様
製品名	Demi XG3020(デミ・エックスジー3020)
型番	Y-2042
外形寸法	W301 × D227 × H70 (mm)
重量	約 2.2 kg (本体のみ)
電源	AC 85V ~ 264V 50/60Hz
消費電流	1A (MAX)
使用温湿度条件	10℃ ~ 35℃ 30% ~ 80% (但し結露しないこと)
ターゲット接続台数	コピー時 1台(コピー時 1:1) 消去時 2台 診断時 2台
インタフェース	HDD:SAS/SATAII ホスト:LAN(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) ログ保存:USB
主要機能	●全領域コピー&全領域コンペア ●実使用領域コピー&コンペア ●指定容量クリップ(ATA/SATAのみ) ●クロスコピー ●HDDデータ消去 ●HDD簡易診断
付属品	●AC電源ケーブル(AC2P→3Pコネクタ付)Y-7190×1本 ●SAS/SATAインタフェース/DCケーブル(XG用)Y-7072×2本 ●取扱説明書(CD)×1枚
オプション	●SATAインタフェースケーブル Y-7060 ●HDD供給DCケーブル Y-7111 ●SATA⇒ATA変換アダプタ Y-6393A ●キャリングケース(ソフトケース)Y-9106 ●ターミナルソフト(XGシリーズ用)Y-9028 ●SCSIボード(XG専用)I/Fケーブル2本付き Y-6901 ●SCA変換アダプタ Y-6092 ●FCボード(XG専用)I/Fケーブル2本付き Y-6921

■補修用性能部品の最低保有期間について

本製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な保守部品)の最低保有期間は、製品販売終了月から5年です。原則として、保有期間の終了をもちまして、保守対応は終了とさせていただきます。

■輸出に関する注意事項

本製品の輸出(個人による携行を含む)については、法に基づいて許可が必要となる場合があります。必要な許可を取得せず輸出すると同法により罰せられます。輸出に際しての許可の要否については、弊社までお問い合わせください。

■操作に関する注意事項

本製品による、パスワードの解除、データの読み出し、書き込み、消去などの操作については法に基づいて許可が必要となる場合があります。必要な許可を取得せず操作すると同法により罰せられます。

開発・製造元

YEC 株式会社ワイ・イー・シー

〒194-0004 東京都町田市鶴間543-9

TEL:042-796-8511 FAX:042-796-2367

URL: <http://www.kk-yec.co.jp>