

HDD量産型デュプリケータ

Duplicate System

デュプリケート・システム

大量のデータコピー/データ消去到最適

SATA 3.0Gbps仕様 HDD量産型高速デュプリケータ

- 一括大量(同時にHDD23台)コピー
- 高速データ転送(8GB/分)※
- 各ユニットの単独動作機能
- 独自開発プラグイン(オプション)によるHDDの安全な着脱
- NSA推奨、DoD準拠方式に対応した消去機能(同時に24台)

※ 接続するストレージの性能により異なります。



Duplicate System デュプリケート・システム



HDD量産型デュプリケート

● 一括大量コピー

SATA3.0Gpbsに対応 同時に23台のHDDコピーが可能

● 高速データ転送

4GB/分の高速データ転送を実現

※接続するストレージの性能により異なります。

● 各ユニットの単独動作

各段(4段)のユニットがそれぞれ単独動作するため、最大4種類の別マスタの同時コピーが可能
各段の連結の仕方により、1.5×4、1:11×2、1.5/1:17 などの組み合わせが可能

● HDDの安全な着脱

独自開発のプラグインユニット(別売)により、HDD着脱時のコネクタ破損や
摩耗を防止すると共に、HDDの抜き差しにかかる時間を短縮

● 各種規格に準拠した消去機能

NSA(米国家安全保障局)推奨方式、DoD(米国防総省)準拠方式に対応
消去回数(1~99回)、消去データパターンを任意に設定可能

● 簡易診断機能

シーク/ベリファイ/リード/ライト/リードコンペア/S.M.A.R.Tステータスチェック



▶▶▶ 用途例(こんな部門で、こんな場合に)

- ・生産部門・・・生産ラインでのHDDの量産コピー時に。
- ・ソリューションサービス部門・・・サーバ機のデータ消去サービス業務に。

仕様

項目	仕様	
製品名	Duplicate System(デュプリケート・システム)	
型番	Y-2006	
外形寸法	W1100×D570×H1300	
重量	125kg	
入力電源	AC100~260V 50/60Hz	
消費電流	6A	
環境温度	温度 10℃~35℃ 湿度 30%~80% (但し結露しないこと)	
HDD接続可能台数	コピー時	23台(1:23)
	消去時	24台
	診断時	24台
インターフェース	ホスト	LAN(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)
	HDD	SATA 3.0Gbps
主要機能	<ul style="list-style-type: none"> ●全領域コピー&コンペア ●実使用領域コピー(FAT、NTFS) ●指定容量クリップ ●HDDデータ消去 ●HDD簡易診断 	
付属品	<ul style="list-style-type: none"> ●AC電源ケーブル Y-7193 ×1本 ●SATAインターフェースケーブル Y-7050 ×24本 ●HDD DCコネクタ抜き治具 Y-9031 ×1個 ●取扱説明書 ×1冊 	
オプション	<ul style="list-style-type: none"> ●ターミナルソフト(XGシリーズ用) ●各種変換アダプタ ●HDDプラグインユニット(2.5"/3.5"用) 	

■補修用性能部品の最低保有期間について

本製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な保守部品)の最低保有期間は、製品製造終了後5ヶ年です。
原則として、保有期間の終了をもちまして、保守対応は終了とさせていただきます。

■輸出に関する注意事項

本製品の輸出(個人による携帯を含む)については、法に基づいて許可が必要となる場合があります。必要な許可を取得せず輸出すると同法により罰せられます。
輸出に際しての許可の要否については、弊社までお問い合わせください。

■操作に関する注意事項

本製品による、パスワードの解除、データの読み出し、書き込み、消去などの操作については法に基づいて許可が必要となる場合があります。
必要な許可を取得せず操作すると同法により罰せられます。

開発・製造元

YEC 株式会社ワイ・イー・シー

〒194-0004 東京都町田市鶴間543-9

TEL:042-796-8511 FAX:042-796-2367

URL: <http://www.kk-yec.co.jp>