

デュプリケータ製品一覧

製品名							
型番		Y-2090	Y-2070	Y-2260	Y-2123	Y-2530	Y-2140
HDDインタフェース	標準対応	SATA	SATAⅢ	SATAⅢ/USB3.0	SATAⅢ/SAS/USB3.0	M.2 PCI Express3.0×4、SATA、USB3.1 (4ポート)、USB3.0 (2ポート)	SATA
	オプション	ATA	ATA/SCSI/SAS/FC/USB3.0	ATA/SCSI/SAS/FC/M.2 NVMe	ATA/SCSI/FC/M.2 NVMe	ATA	ATA
ホストインタフェース		-	LAN (※1)	LAN (※1)	LAN (※1)	LAN (※1)	LAN (※1)
HDD接続可能台数	コピー (※2)	1:1	1:3 2:2 (※3)	1:1	1:2 2:2 (※3)	1:5	1:5
(台)	消去	2	3 (※10)	2	4	6	6
	診断	2	3 (※10)	2	4	6	6
転送速度 (※4)		8.5GB/分	36GB/分	36GB/分	36GB/分	240GB/分	36GB/分
消去機能		●	●	●	●	●	●
簡易診断機能		●	●	●	●	●	●
証拠保全 (フォレンジック) 機能		-	●	●	●	-	-
クリップ機能 (※5)		●	●	●	●	●	●
クロスコピー機能		-	●	●	●	●	●
対応HDD最大容量		ATA/SATA 144PB	ATA/SATA 144PB	ATA/SATA 144PB	ATA/SATA 144PB	ATA/SATA 144PB	ATA/SATA 144PB
外形寸法幅×奥行×高さ (mm)		175×171×31	350×255×70	250×258×55	260×190×85	430×310×234	500×340×310
重量 (※6)		650g	2.7kg	2.0kg	2.1kg	10.5kg (※プラグインユニット含む)	15kg
入力電源		AC100V～240V 50/60Hz					
消費電流		0.5A	1.92A	1.0A	2.2A	2.5A	4.6A
動作環境温湿度		10℃ ～ 35℃ 30% ～ 80% (但し結露しないこと)					
付属品		<ul style="list-style-type: none"> ・ AC電源ケーブル ・ ACアダプタ ・ SATA I/Fケーブル ・ マニアルCD 	<ul style="list-style-type: none"> ・ AC電源ケーブル ・ ACアダプタ ・ SATA I/Fケーブル ・ マニアルCD 	<ul style="list-style-type: none"> ・ AC電源ケーブル ・ ACアダプタ ・ SATA I/Fケーブル ・ マニアルCD 	<ul style="list-style-type: none"> ・ AC電源ケーブル ・ ACアダプタ ・ SAS/SATA I/Fケーブル ・ マニアルCD 	<ul style="list-style-type: none"> ・ AC電源ケーブル (AC2P→3Pコネクタ付) ・ M.2 (PCIe) 6連プラグインユニット ・ M.2 (PCIe) 信号ケーブル (SFF-8643) ×6本 ・ M.2 (PCIe) 電源ケーブル×6本 ・ SATA I/Fケーブル (Y-7051) ×6本 ・ マニアルCD 	<ul style="list-style-type: none"> ・ AC電源ケーブル (AC2P→3Pコネクタ付) ・ SATA I/Fケーブル (Y-7051) ×6本 ・ ドライブ設置台 ×2台 ・ マニアルCD
オプション品		<ul style="list-style-type: none"> ・ SATA⇒ATA変換アダプタ 	<ul style="list-style-type: none"> ・ タミナルリフト ・ 1-ティリテリフト (Diklosure) ・ キリングケース ・ ATA⇒SATA変換アダプタ ・ 各種インターフェースボード* 	<ul style="list-style-type: none"> ・ タミナルリフト ・ SATA-ATA変換アダプタ 	<ul style="list-style-type: none"> ・ タミナルリフト ・ 各種変換アダプタ ・ SATAプラグインユニット(2.5"/3.5"用) 	<ul style="list-style-type: none"> ・ タミナルリフト ・ 各種変換アダプタ ・ SATAプラグインユニット(2.5"/3.5"用) 	<ul style="list-style-type: none"> ・ タミナルリフト ・ 各種変換アダプタ ・ SATAプラグインユニット(2.5"/3.5"用)

(※1) 10BASE-T/100BASE-T/1000BASE-T

(※2) マスタ：ターゲットのHDD台数です。

(※3) FCは1:1

(※4) 接続するデバイスの性能により異なります。

(※5) クリップ機能はATA/SATA-HDDのみ可能です。

(※6) 本体のみの重量です。添付品は含まれません。

写真は、15プラグインユニット付き