

スリム・軽量なフォレンジック対応 高速デュプリケータ

Demi YG2020F

デミワイジー 2020 フォレンジック

機動力抜群の軽さ・薄さを実現
6Gb/s対応で高速な処理が可能

豊富なフォレンジックメニュー
安心のマスタ保護機能搭載



SATAに加え、SAS・USBの
インターフェースを標準搭載

HDDコピー&消去装置としても
充実の機能搭載

SASインタフェース対応 HDDデュプリケータ Demi YG2020F

デミワイジー 2020 フォレンジック



主な特長

高速データ転送

37GB/分 ※理論値、接続するデバイスの性能により異なります。

SAS、SATA、 USB3.0インタフェース対応

SAS/SATA 6Gb/sに対応。
さらにUSB3.0インタフェース標準装備

証拠保全(フォレンジック) 機能を標準搭載

ハッシュ値生成(MD5、SHA1、SHA256)、DDイメージ作成、E01作成

各種規格に準拠した消去機能

NSA(米国家安全保障局)推奨方式、DoD(米国防総省)準拠方式並びに米国陸・海・空軍方式に対応。消去回数(1~99)、消去データパターンを任意に設定可能。

USBメモリへの 実行ログ保存機能

本体に接続したUSBメモリに、その場で実行ログを保存することが可能
保存したログをもとに、消去報告書の作成が可能^(※)
※消去報告書の作成には、ホストプログラム(別売)が必要です。

クロスコピー対応

異なるインタフェース間でのコピーが可能。

簡易診断機能

シーク/ベリファイ/リード/リードコンペア/S.M.A.R.Tチェック

用途例

こんな部門で、こんな場合に

- 法執行機関 ————— 押収物の証拠保全、解析作業に
- ソリューションサービス部門 ——— SASサーバ機のオンサイトデータ消去サービス作業に
- 情報システム部門 ————— クライアントPC、サーバ入替に伴うデータ消去に

仕様

項目	仕様
製品名	DemiYG2020F(デミ・ワイジー2020フォレンジック)
型番	Y-2128
外形寸法	W 250×D243×H48(mm)
重量	約1.2kg(本体のみ)
電源	AC100V~240V 50/60Hz
消費電流	2.0A(MAX)
使用温湿度条件	10℃~35℃ 30%~80%(但し結露しないこと)
ターゲット接続台数	2台
インタフェース	通信用 ログ用 HDD
	LAN(1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) USB SAS、SATA、USB
転送速度	37GB/分 ※理論値 デバイスの性能により異なります。
主要機能	●ミラーコピー&コンペア機能(ベンダー相違でも使用可能) ●CLIP機能(HPA,DCO) ●クロスコピー機能 ●大容量ドライブ対応(LBA 48bit対応)最大144PB ●ハッシュ値生成 ●DDイメージ作成 ●E01作成 ●NSA(米国家安全保障局)推奨 ●DoD(米国防総省)準拠方式(DoD5220.22-M) ●指定容量クリップ(ATA/SATAのみ) ●簡易診断機能
付属品	●AC電源アダプタ/ケーブル(AC2P→3Pコネクタ付)×1式 ●SAS/SATAインタフェースケーブル×1式 ●取扱説明書(CD)×1枚

■補修用性能部品の最低保有期間について

本製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な保守部品)の最低保有期間は、製品製造終了後5年です。原則として、保有期間の終了をもちまして、保守対応は終了とさせていただきます。

■輸出に関する注意事項

本製品の輸出(個人による携行を含む)については、法に基づいて許可が必要となる場合があります。必要な許可を取得せずに輸出すると同法により罰せられます。輸出に際しての許可の要否については、弊社までお問い合わせください。

■操作に関する注意事項

本製品による、パスワードの解除、データの読み出し、書き込み、消去などの操作については法に基づいて許可が必要となる場合があります。必要な許可を取得せずに操作すると同法により罰せられます。

開発・製造元



〒194-0005 東京都町田市南町田3-44-45 TEL.042-796-8511 FAX.042-796-2367

<http://www.kk-yec.co.jp>