

マルチインタフェース対応デュプリケータ

Demi YG2021

小型軽量で、現場作業に最適 携帯性に優れた
SATA／USBインタフェース標準搭載 高速デュプリケータ

- 高速データ転送（37GB/分）※1
- SATA/USBインタフェース標準搭載
- SAS/SCSI/FC/M.2(NVMe,AHCI,SATA)対応 ※2
- USBメモリへの実行ログ保存機能
- NSA推奨、DoD準拠方式消去に対応
- 本体重量 約1.6kg

※1:理論値、接続するデバイスの性能により異なります。

※2:オプションカードを入れ替えることで各種インターフェースに対応します。





マルチインタフェース対応
HDDデュープリケータ

●高速データ転送

37GB/分 ※理論値、接続するデバイスの性能により異なります。

●SATA、USB3.0インタフェース対応

SATA 6Gb/sに対応。
さらにUSB3.0インタフェース標準装備

●SAS、SCSI、FC、M.2(NVMe,AHCI,SATA)インタフェース対応

オプションカードを変更することで対応するインターフェースを変更可能。
SAS 6Gb/sに対応。 M.2(NVMe,AHCI,SATA)に対応。
SCSI 320MB/sに対応。 FC 4Gb/sに対応。

●各種規格に準拠した消去機能

NSA(米国家安全保障局)推奨方式、DoD(米国防総省)準拠方式並びに米国陸・海・空軍方式に対応。消去回数(1~99)、消去データパターンを任意に設定可能。

●USBメモリへの実行ログ保存機能

本体に接続したUSBメモリに、その場で実行ログを保存することが可能
保存したログをもとに、消去報告書の作成が可能※
※消去報告書の作成には、ホストプログラム(別売)が必要です。

●クロスコピー対応

異なるインタフェース間でのコピーが可能。

●簡易診断機能

シーク/ベリファイ/リード/リードコンペア/S.M.A.R.Tチェック

▶▶▶ 用途例(こんな部門で、こんな場合に)

- ・フィールドサービス部門・・・PC不具合時の保守対応を現地で行う際のコピー作業に
- ・ソリューションサービス部門・・・SASサーバ機のオンサイトデータ消去サービス作業に
- ・情報システム部門・・・クライアントPC、サーバ入替に伴うデータ消去に

仕様

| 項目 | 仕様 |
|-----------|---|
| 製品名 | DemiYG2021 (デミ・ワイジー2021) |
| 型番 | Y-2129 |
| 外形寸法 | W 250 × D 258 × H 55 (mm) |
| 重量 | 約 1.6kg (本体のみ) |
| 電源 | AC 100V ~ 240V 50/60Hz |
| 消費電流 | 2.0A (MAX) |
| 使用温湿度条件 | 10℃ ~ 35℃ 30% ~ 80% (但し結露しないこと) |
| ターゲット接続台数 | 消去時 2台 |
| インタフェース | 通信用 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T) |
| | ログ用 USB |
| | HDD SATA、USB、SAS、SCSI、FC、PCIe |
| 転送速度 | 37GB/分 ※理論値。デバイスの性能により異なります。 |
| 主要機能 | <ul style="list-style-type: none"> ● ミラコピー-&コンペア機能 (ベンダー相違でも使用可能) ● CLIP機能 (HPA,DCO) ● クロスコピー機能 ● 大容量ドライブ対応(LBA 48bit対応) 最大144PB ● NSA (米国家安全保障局) 推奨 ● DoD (米国防総省) 準拠方式 (DoD5220.22-M) ● 指定容量クリップ (ATA/SATAのみ) ● 簡易診断機能 |
| 付属品 | <ul style="list-style-type: none"> ● AC電源アダプタ/ケーブル (AC2P→3Pコネクタ付) ×1式 ● SATAインタフェースケーブル×1式 ● 取扱説明書 (CD) ×1枚 |

開発・製造元

YEC 株式会社ワイ・イー・シー

〒194-0005 東京都町田市南町田3-44-45
TEL:042-796-8511 FAX:042-796-2367
URL <http://www.kk-yec.co.jp>