

マルチインタフェース対応 データ消去ツール

YG Kesender

小型軽量で可搬性に優れており、現場作業にも最適
SATA/USBインタフェース標準搭載

- 高速（SATA 36GB/分）※1
- SATA/USBインタフェース標準搭載
SAS/M.2(NVMe,AHCI,SATA)/U.2 NVMe/ATA/SCSI/FCはオプション対応○ ※2
- USBメモリへの実行ログ保存機能
- 消去機能（NIST SP 800-88 Clear/Purge、NSA、DoD方式他対応）
- 消去報告書作成機能※3
- ライセンス費用不要

※1：SATA理論値。接続するデバイスの性能により異なります。

※2：SCSI/FCは在庫限りとなります。

※3：オプションのソフトウェアが必要になります。



● **高速データ消去**

SATA 36GB/分 ※SATA理論値。接続するデバイスの性能により異なります。

● **SATA、USB3.0インタフェース対応**

SATA 6Gb/sに対応。さらにUSB3.0インタフェース標準装備

● **オプション追加で様々なインタフェースに対応**

SAS、M.2(NVMe,AHCI,SATA)、U.2 NVMe、ATA、SCSI、FC対応

SAS 6Gb/s対応 / M.2(NVMe,AHCI,SATA)対応 / U.2 NVMe対応 / UltraDMA対応
SCSI 320MB/s対応 / FC 4Gb/s対応

● **各種規格に準拠した消去機能**

NSA（米国家安全保障局）推奨方式、DoD（米国防総省）準拠方式並びに米国陸・海・空軍方式に対応。
消去回数（1～99）、消去データパターンを任意に設定可能。
NIST SP 800-88 Clear/Purgeに対応。

● **USBメモリへの実行ログ保存機能**

本体に接続したUSBメモリに、その場で実行ログを保存することが可能。
保存したログをもとに、消去報告書作成。 ※消去報告書の作成には、ホストプログラム(別売)が必要です。

● **ライセンス費用不要**

消去ごとのライセンス費用は不要。かかる費用は初期投資のみで何度でも消去が可能

▶▶▶ **用途例（こんな場合に）**

・クライアントPC、サーバ入替に伴うデータ消去に

仕様

項目		仕様
製品名		YG Kesender（ワイジー・ケセNDER）
型番		Y-1774
外形寸法		W 250 × D 258 × H 55（mm）突起部含まず
重量		約 2.0kg（本体のみ）
電源		AC 100V ～ 240V 50/60Hz
消費電流		1.0A（MAX）
使用温湿度条件		10℃ ～ 35℃ 20% ～ 80%（但し結露しないこと）
ターゲット接続台数	消去時	2台
インタフェース	通信用	LAN（1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T）
	ログ用	USB3.0 タイプA
	HDD/SSD	SATA、USB、SAS、M.2(NVMe ,AHCI,SATA)、U.2 NVMe、SCSI※3、FC※3 (SATA/USB以外は別売りオプションが必要) ※3:在庫限り
転送速度		36GB/分 ※SATA理論値。デバイスの性能により異なります。
主要消去メニュー		●NSA（米国家安全保障局）推奨 ●DoD（米国防総省）準拠方式（DoD5220.22-M） ●NIST（米国国立標準技術研究所）SP 800-88 Clear/Purge ●指定容量クリップ（ATA/SATAのみ）
付属品		●AC電源アダプタ/ケーブル（AC2P→3Pコネクタ付）×1式 ●SATAインタフェースケーブル×2本 ●取扱説明書（CD）×1枚

- 補修用性能部品の最低保有期間について
本製品の補修用性能部品（製品の機能を維持するために必要な保守部品）の最低保有期間は、製品製造終了後 5 年です。
原則として、保有期間の終了をもちまして、保守対応は終了とさせていただきます。
- 輸出に関する注意事項
本製品の輸出（個人による携行を含む）については、法に基づいて許可が必要となる場合があります。必要な許可を取得せずに輸出すると同法により罰せられます。
輸出に際しての許可の要否については、弊社までお問い合わせください。
- 操作に関する注意事項
本製品による、パスワードの解除、データの読み出し、書き込み、消去などの操作については法に基づいて許可が必要となる場合があります。
必要な許可を取得せずに操作すると同法により罰せられます。

開発・製造元

 **株式会社ワイ・イー・シー**
〒194-0005 東京都町田市南町田3-44-45
TEL : 042-796-8511 FAX : 042-796-2367
U R L <http://www.kk-yec.co.jp>

