

マルチインタフェース対応デュプリケータ

Demi YG2022

小型軽量で、携帯性に優れ、現場作業に最適
SATA／USBインタフェース標準搭載 高速デュプリケータ

- 高速データ転送（36GB/分）※1
- SATA/USBインタフェース標準搭載
SAS/M.2(NVMe,AHCI,SATA)/U.2 NVMe/ATA/SCSI/FCオプション対応可 ※2
- USBメモリへの実行ログ保存機能
- 消去機能（NIST SP 800-88 Clear/Purge、NSA/DoD方式対応）
- 消去報告書作成機能※3

※1：SATA理論値。接続するデバイスの性能により異なります。
 ※2：SCSI/FCは在庫限りとなります。
 ※3：オプションのソフトウェアが必要になります。





マルチインタフェース対応
HDDデュープリケーター

● 高速データ転送

36GB/分 ※SATA理論値。接続するデバイスの性能により異なります。

● SATA、USB3.0インタフェース対応

SATA 6Gb/sに対応。さらにUSB3.0インタフェース標準装備

● オプション追加で様々なインタフェースに対応

SAS、M.2(NVMe,AHCI,SATA)、U.2 NVMe、ATA、SCSI、FC対応

SAS 6Gb/s対応 / M.2(NVMe,AHCI,SATA)対応 / U.2 NVMe対応 / UltraDMA対応
SCSI 320MB/s対応 / FC 4Gb/s対応

● 各種規格に準拠した消去機能

NSA (米国家安全保障局) 推奨方式、DoD (米国防総省) 準拠方式並びに米国陸・海・空軍方式に対応。消去回数 (1~99)、消去データパターンを任意に設定可能。

NIST (米国立標準技術研究所) SP 800-88 Clear・Purgeに対応。

● USBメモリへの実行ログ保存機能

本体に接続したUSBメモリに、その場で実行ログを保存することが可能

保存したログをもとに、消去報告書の作成が可能 ※消去報告書の作成には、ホストプログラム(別売)が必要です。

● クロスコピー対応

異なるインタフェース間でのコピーが可能。例) SASからSATAへのコピーするなど。

● 簡易診断機能

シーク/ベリファイ/リード/リードコンペア/S.M.A.R.Tチェック

▶▶▶ 用途例 (こんな部門で、こんな場合に)

- ・フィールドサービス部門・・・PC不具合時の保守対応を現地で行う際のコピー作業に
- ・ソリューションサービス部門・・・SASサーバ機のオンサイトデータ消去サービス作業に
- ・情報システム部門・・・クライアントPC、サーバ入替に伴うデータ消去に

仕様

項目	仕様
製品名	DemiYG2022 (デミ・ワイジー2022)
型番	Y-2260
外形寸法	W 250 × D 258 × H 55 (mm) 突起部含まず
重量	約 2.0kg (本体のみ)
電源	AC 100V ~ 240V 50/60Hz
消費電流	1.0A (MAX)
使用温湿度条件	10℃ ~ 35℃ 20% ~ 80% (但し結露しないこと)
ターゲット接続台数	消去時 2台
インタフェース	通信用 LAN (1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T)
	ログ用 USB2.0 タイプA
HDD/SSD	SATA、USB、SAS、M.2(NVMe,SATA)、U.2 NVMe、SCSI※3、FC※3 (SATA/USB以外は別売りオプションが必要) ※3:在庫限り
転送速度	36GB/分 ※SATA理論値。デバイスの性能により異なります。
主要機能	<ul style="list-style-type: none"> ● ミラーコピー & コンペア機能 (ベンダー相違でも使用可能) ● CLIP機能 (HPA,DCO,AMA) ● クロスコピー機能 ● 大容量ドライブ対応(LBA 48bit対応) 最大144PB ● NSA (米国家安全保障局) 推奨 ● DoD (米国防総省) 準拠方式 (DoD5220.22-M) ● NIST (米国立標準技術研究所) SP 800-88 Clear・Purge ● 指定容量クリップ (ATA/SATAのみ) ● 簡易診断機能
付属品	<ul style="list-style-type: none"> ● AC電源アダプタ/ケーブル (AC2P→3Pコネクタ付) ×1式 ● SATAインタフェースケーブル×2本 ● 取扱説明書 (CD) ×1枚

■ 補修用性能部品の最低保有期間について

本製品の補修用性能部品 (製品の機能を維持するために必要な保守部品) の最低保有期間は、製品製造終了後5ヶ年です。原則として、保有期間の終了をもちまして、保守対応は終了とさせていただきます。

■ 輸出に関する注意事項

本製品の輸出 (個人による携行を含む) については、法に基づいて許可が必要となる場合があります。必要な許可を取得せずに輸出すると同法により罰せられます。輸出に際しての許可の要否については、弊社までお問い合わせください。

■ 操作に関する注意事項

本製品による、パスワードの解除、データの読み出し、書き込み、消去などの操作については法に基づいて許可が必要となる場合があります。必要な許可を取得せずに操作すると同法により罰せられます。

開発・製造元

YEC 株式会社ワイ・イー・シー

〒194-0005 東京都町田市南町田3-44-45
TEL : 042-796-8511 FAX : 042-796-2367
URL http://www.kk-yec.co.jp

