

GIGAスクール構想対応 充電保管庫

SB-C4400/C2200

端末をセットするだけで充電と監視を自動開始

- 充電と監視を繰り返すスイッチバック充電方式を採用
- 輪番タイマー併用による全端末の総充電時間を規制可能
- 最適な使用電流を設定できるブレーカー遮断防止
- 過放電や過充電にならない様に監視を行い自動充電
- 充電状態を扉を閉じた状態で、ひと目で判断可能なLED表示
- ブレーカ内蔵、サービスコンセント付き



～端末の充電に手間が掛からない自動充電・監視機能～

スイッチバック充電方式

充電と充電監視を繰返し、充電完了した端末は自動充電終了し、未充電の端末の充電を自動開始しますので手間が掛けずに総充電時間を短縮。

スイッチバック・タイマー充電方式

スイッチバック充電方式を利用した自動充電に輪番タイマーを併用した設定が可能。タイマーを設定すると設定された時間での輪番充電を行います。

ブレーカー遮断防止機能

教室等の電源容量に合わせ使用電流をセット [5A～15Aで設定可能] することにより、ブレーカー遮断を未然に防止します。収容端末を自動的にグループリングし、設定電流内での充電を行います。

過放電や過充電を防止

スイッチバック充電方式を採用しているため、過充電にならないように満充電で充電を自動終了。また、端末の蓄電量が低下した際には、過放電にならないように自動的に追加充電を行います。

LED表示

各端末の状況を個別に割り当てたLEDの点滅/点灯等により、扉を閉じた状態でも外からひと目で確認でき、端末本体を確認する手間が省けます。

万全のセキュリティ構造

丈夫な金属ケース構造に加え鍵による扉の施錠が可能。端末の盗難防止に役立ちます。

項目	仕様	
製品名	GIGAスクール構想対応充電保管庫	
機種名	SB-C2200	SB-C4400
製品型番	Y-1202	Y-1203
両開き扉	○(270度開閉)	○(270度開閉)
収容可能端末数	22台	44台
収容可能端末最大寸法	W350×D300×H30mm	
アダプタ配線個別コンセント管理	○	○
端末/ACアダプタ別室管理	○	○
充電ケーブルガイド付き端末セパレータ	○	○
端末の縦置き収納	○(番号割り当て)	○(番号割り当て)
雷サージ対策	○	○
収納場所に対応したLEDによる状態表示	○(番号表記あり)	○(番号表記あり)
ブレーカー遮断防止	○	○
充電モード(スイッチバック充電方式)	フリーアクセス/タイマーモード(輪番機能)	
庫内の熱上昇対策	本体に十分な通気口を設定(庫内温度上昇を防止) ※1	
扉の鍵による施錠	○	○
衝突吸収コーナーガイド(樹脂製)	○(本体上四隅)	○(本体上四隅)
外形寸法	W933×D530×H505mm	W933×D530×H855mm
重量	37kg	59kg
電源仕様	100V 最大定格15A (15Aブレーカー装備し、使用電流を5A～15Aに設定可能)	
使用温湿度条件	10～35℃ 30～80% 結露しないこと	
オプション設定	固定用L字金具、キャスター (サイズ変更可能)	

・環境基準：RoHSに準拠した素材を使用、電気用品安全法準拠、PSEマーク、
 ・保証期間 購入日から1年間、出張修理
 ※1(補足事項) 庫内温度試験：約50℃まで上昇した庫内環境でもスイッチバック充電が正常に機能している事を確認済み

■補修用性能部品の最低保有期間について

本製品の補修用性能部品(製品の機能を維持するために必要な保守部品)の最低保有期間は、製品製造終了後5ヶ年です。原則として、保有期間の終了をもちまして、保守対応は終了とさせていただきます。

■輸出に関する注意事項

本製品の輸出(個人による携行を含む)については、法に基づいて許可が必要となる場合があります。必要な許可を取得せずに輸出すると同法により罰せられます。輸出に際しての許可の要否については、弊社までお問い合わせください。

■操作に関する注意事項

本製品による、パスワードの解除、データの読み出し、書き込み、消去などの操作については法に基づいて許可が必要となる場合があります。必要な許可を取得せずに操作すると同法により罰せられます。

開発・製造元

YEC 株式会社ワイ・イー・シー

〒194-0005 東京都町田市南町田3-44-45
 TEL : 042-796-8511 FAX : 042-796-2367
 URL <http://www.kk-yec.co.jp>

取扱店